

ВВС-СЕРИЯ



МОРСКАЯ ТЕПЛОВИЗИОННАЯ СИСТЕМА

Тепловизоры ВВС - разработаны специально для задач видеонаблюдения, охраны, патрулирования и навигации. Многофункциональная система наблюдения ВВС оснащена тепловизионной и ПЗС-камерами и наклонно-поворотным механизмом. Она позволяет вести наблюдение в полной темноте, при плохих погодных условиях и в условиях недостаточной видимости. ВВС-серия - отличное решение для интеграции в существующие системы видеонаблюдения, так и в качестве самостоятельной системы наблюдения. Система является чрезвычайно надежной и многофункциональной. Она может быть установлена как на наземных стационарных объектах, так и на авто-транспорте и на судах различного назначения.

Тепловизор

разрешение 640x480 /384x288
шаг пикселя 17µm
частота 30Гц

Видео

разрешение 2.13MP
угол обзора от 63,7° до 2,3°
оптический зум 30x

Система

гиростабилизация - вертикальная
видеовыход PAL, IP
наклон, поворот +/-90°, 360°

Дополнительно

питание 12-24В
потребление 50Вт
рабочие температуры от -35°С до +65°С
защита IP66

Габариты

диаметр 190мм
высота 275мм
вес 7 кг

Управление

Панель управления
Ethernet



Характеристики ВВС-серии

Модель	ВВС 319	ВВС 384	ВВС 619	ВВС 640 А	ВВС 640 С	ВВС 635 I
Тепловизионный датчик						
Разрешение	384 x 288	384 x 288	640 x 480	640 x 480	640 x 480	640 x 512
Фокусное расстояние	19mm	40mm	19mm	25mm	40mm	35mm
Угол обзора	19° x 14°	9° x 7°	32°x24°	25°x20°	16 x 12°	15 x 11°
Палитры	Черно-белый/бело-черный					
Цифровое приближение	1X, 2X, 4X					
Дневная видеокамера						
Сенсор	1/2.8" "Exmor" CMOS , 2.13MP					
Приближение	Оптическое: 30X, цифровое: 12X					
Угол обзора	63.7° (Ш) ~ 2.3° (В)					
Корпус						
Вращение	360° непрерывно					
Наклон	+/- 90°					
Стабилизация	По пертикальной оси (опционально)					
Сеть						
Разрешение видеокамеры	1080p					
Разрешение тепловизора	720 x 576					
Протоколы	HTTP, RTSP, TCP, UDP, ONVIF					
Двойной поток	есть					
Общие						
Интерфейс управления	RS-485					
Напряжение	12 - 24 В					
Потребление	35W/50W					
Рабочие температуры	от -35°С до +55°С					
Защита IP	IP67					
Габариты	Φ190(mm) x 275(mm)					

